



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

**06O.0056.60.000.T.A000 - CHILLER CHO 56 R513A-400/3/50, STD, RAL 7043 BUCC., STD OMI**

	50 Hz	
Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento / Total cooling capacity at standard conditions	5,5 kW	
Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions	1660 W / 3,1 A	
Numero di compressori / Compressors number	1	
Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number	1	
Numero ventilatori assiale / Axial fans number	1	
Potenza ventilatori / Fan power	100 W / 0,3 A	
Portata pompa / Pump flow (standard)	20-62 l/min	
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve)	6,0-1,6 bar	
Potenza nominale pompa / Pump standard power	1680 W / 2,9 A	
Capacità serbatoio / Tank capacity		
Raccordi idraulici / Fittings	1" BSP	
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	69 dBA	
Dimensioni / Dimensions AxBxH	650x580x980 mm	
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	830x750x1140 mm	
Carica refrigerante / Cooling media charge	1,25 Kg	
Peso a vuoto / Weight	123 Kg	
Alimentazione / Power supply	400/3/50	
Absorbimento totale alle condizioni di riferimento / Total absorption at standard conditions	3440 W / 6,2 A	
Potenza installata totale / Total power consumption	3910 W / 7,5 A	

### Caratteristiche costruttive/Main features

### Condizioni di riferimento/Standard conditions

Compressore tipo / Compressor type	Ermatico / Hermetic	Temp. fluido out / Outlet liquid temp.	20°C
Condensatore / Condenser	Ad aria / At air	Temp. ambiente / Room temp.	25°C
Tipo circuito / Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido min-max / Min max liquid temp.	+20°C / +30°C
Ventilatore / Fan	Aspirante / Intake	Temp. ambiente min-max / Min max ambient temp.	+2°C / +40°C
Evaporatore / Evaporator	Piastrre saldobrasate / Brazed heat exchanger		
Disp. espansione / Expansion device	Valvola termostatica / Thermostatic valve		
Installazione / Installation	Interna / Indoor		
Pompa / Pump	Periferica / Peripheral		
Gas refrigerante /Cooling media	R513A		
Liquido standard / Standard liquid	Olio ISO VG32 / Oil ISO VG32		

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore / For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

