



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

06G.0640.20.000ZK.0000 - CHILLER CHG 640 R407C-400/3/50, STD, RAL 7035 BUCC.+MUNS BLACK, STD OMI

	50 Hz	
Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento / Total cooling capacity at standard conditions	64 kW	
Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions	32360 W / 60,7 A	
Numero di compressori / Compressors number	2	
Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number	1	
Numero ventilatori assiale / Axial fans number	4	
Potenza ventilatori / Fan power	3240 W / 6,2 A	
Portata pompa / Pump flow (standard)	120-300 l/min	
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve)	2,8-2,3 bar	
Potenza nominale pompa / Pump standard power	2200 W / 4,2 A	
Capacità serbatoio / Tank capacity	300 l	
Raccordi idraulici / Fittings	2" BSP	
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	80 dBA	
Dimensioni / Dimensions AxBxH	1325x3040x1570 mm	
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	1390x3080x1605 mm	
Carica refrigerante / Cooling media charge	47 Kg	
Peso a vuoto / Weight	960 Kg	
Alimentazione / Power supply	400/3/50	
Assorbimento totale alle condizioni di riferimento / Total absorption at standard conditions	37800 W / 71,1 A	
Potenza installata totale / Total power consumption	61140 W / 103,4 A	

Caratteristiche costruttive/Main features

Condizioni di riferimento/Standard conditions

Compressore tipo / Compressor type	Scroll	Temp. fluido out / Outlet liquid temp.	-10°C
Condensatore / Condenser	Ad aria / At air	Temp. ambiente / Room temp.	25°C
Tipo circuito / Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido min-max / Min max liquid temp.	-15°C / +0°C
Ventilatore / Fan	Aspirante / Intake	Temp. ambiente min-max / Min max ambient temp.	+2°C / +40°C
Evaporatore / Evaporator	Piastrre saldobrasate / Brazed heat exchanger		
Disp. espansione / Expansion device	Valvola termostatica / Thermostatic valve		
Installazione / Installation	Esterna con protezioni / external with protection		
Pompa / Pump	Centrifuga / Centrifugal		
Gas refrigerante /Cooling media	R407C		
Liquido standard / Standard liquid	Glicole / Glycol		

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore / For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

