

AIR COOLED AFTERCOOLER REFRIGERATORE FINALE AD ARIA

| MODEL: | MODELLO | RA 500/P | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Compressed Air flow rate | Portata nominale aria compressa | Nm ³ /h l/min. | 3000 50000 | |
| Air fittings | Attacchi aria | IN OUT | DN 125-PN16 DN 125-PN16 | |
| Fan | Ventilatore | | 2 x 600 mm | |
| Cooling air flow rate | Portata totale ventilatori | Nm ³ /h l/min. | 24500 408333 | |
| Feed | Alimentazione | | | |
| Compressed air | Aria compressa | 4bar | lt/min 1100 | |
| Filtre press.regulator | Filtro riduttore | Rp | 3/4" | |
| Drain discharge connec. | Attacchi scarico condensa | G | 1" G | |
| Working pressure | Press. di esercizio | bar | 7 | (Max. 12) |
| Inlet air temp. | Temp. aria ingr. | °C | 100 | (Max. 120) |
| Outlet air temp. | Temp. Aria out | °C | 35 | (Max. 66) |
| Ambient temp. | Temp. Ambiente | °C | 25 | (Max. 45) |
| Dimensions | Dimensioni | A B C D E | mm mm mm mm mm | 2002 590 980 3242 445 |
| Package dimensions | Dimensioni imballo | mm | 1900x1200x1000 | |
| Gross Weight | Peso lordo | kg | 380 | |

Standard features / Caratteristiche tecniche

| | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| Separator type | Centrifugal | Separatore di condensa | Centrifugo |
| Drain discharge | Manual, with tap | Scarico condensa | Manuale, con rubinetto |
| Heat Exchanger tubes | Copper | Fascio tubiero scambiatore | Rame |
| Separator material | Carbon steel | Materiale separatore | Acciaio al carbonio |

