



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

06W.0067.60.000.T.A000 - CHILLER CHW 67 R513A-400/3/50, STD, RAL 7043 BUCC., STD OMI

06W.0067.67.000.T.A000 - CHILLER CHW 67 R513A-460/3/60, STD, RAL 7043 BUCC., STD OMI

	50 Hz	60 Hz
Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento / Total cooling capacity at standard conditions	6,7 kW	8,1 kW
Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions	1660 W / 3,4 A	2090 W / 3,4 A
Numero di compressori / Compressors number	1	1
Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number	1	1
Numero ventilatori assiale / Axial fans number	1	1
Potenza ventilatori / Fan power	100 W / 0,3 A	290 W / 0,5 A
Portata pompa / Pump flow (standard)	5-32 l/min	2-37 l/min
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve)	3,5-0,5 bar	3,5-0,6 bar
Potenza nominale pompa / Pump standard power	370 W / 1,2 A	370 W / 1,1 A
Capacità serbatoio / Tank capacity	30 l	30 l
Raccordi idraulici / Fittings	3/4" BSP	3/4" BSP
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	69 dBA	69 dBA
Dimensioni / Dimensions AxBxH	650x580x980 mm	650x580x920 mm
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	830x750x1140 mm	830x750x1140 mm
Carica refrigerante / Cooling media charge	1,2 Kg	1,2 Kg
Peso a vuoto / Weight	125 Kg	125 Kg
Alimentazione / Power supply	400/3/50	460/3/60
Assorbimento totale alle condizioni di riferimento / Total absorption at standard conditions	2130 W / 4,8 A	2750 W / 5 A
Potenza installata totale / Total power consumption	2870 W / 6,1 A	3580 W / 6,3 A

Caratteristiche costruttive/Main features

Condizioni di riferimento/Standard conditions

Compressore tipo / Compressor type	Ermetico / Hermetic	Temp. fluido out / Outlet liquid temp.	15°C	15°C
Condensatore / Condenser	Ad aria / At air	Temp. ambiente / Room temp.	25°C	25°C
Tipo circuito / Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido min-max / Min max liquid temp.	+0°C / +25°C	+0°C / +25°C
Ventilatore / Fan	Aspirante / Intake	Temp. ambiente min-max / Min max ambient temp.	+2°C / +40°C	+2°C / +40°C
Evaporatore / Evaporator	Piastre saldobrasate / Brazed heat exchanger			
Disp. espansione / Expansion device	Valvola termostatica / Thermostatic valve	Note / Notes: OPT 204 raccomandato quando Set-point < +10°C e/o ambiente umido / OPT 204 recommended when set-point < +10°C &/or high Humidity environment		
Installazione / Installation	Interna / Indoor			
Pompa / Pump	Periferica / Peripheral			
Gas refrigerante /Cooling media	R513A			
Liquido standard / Standard liquid	Acqua / Water			

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore / For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

